

CARTA TÉCNICA

BASE COLOR ACRÍLICA AUTOMOTRIZ



Descripción del producto:

Marca: Dream Color de Plastimex®

Producto: Base Color Acrílica Automotriz Sistema Bicapa

Uso recomendado: Repintado automotriz profesional.

Uso recomendado:

Base color acrílica automotriz de secado rápido formulada con resinas acrílicas, CAB, pigmentos automotrices y solventes de alta evaporación para excelente desarrollo cromático, facilidad de aplicación y compatibilidad con transparentes automotrices.

Características y beneficios:

- Excelente cubrimiento.
- Alto poder tintóreo.
- Secado rápido.
- Excelente orientación y uniformidad.
- Fácil atomización y difuminado.

Preparación de la superficie:

Superficie limpia, seca, libre de grasa, polvo, siliconas, humedad y contaminantes.

Preparación del producto:

Diluir 1:1 por volumen con Reductor Base Color Acrílica PLASTIMEX®. Agitar y filtrar antes de aplicar.

Relación de la mezcla:

1 : 1 por volumen.

Método de aplicación:

HVLP/Convencional. Boquilla 1.2-1.4 mm. Presión 18-30 psi, aplicar 2-3 manos.

Parámetros de secado:

Flash: 5-10 min. Listo para transparente: 10-20 min.

Características:

Viscosidad: 800 - 1000 cps

Densidad: 0.946-1.152 g/cm³

Sólidos: 32-42% (estimado)

VOC: 520-680 g/L (estimado)

Apariencia: Líquido pigmentado

Sistemas recomendados:

Transparente Alta Dilución Dream Color de Plastimex®

— 4 : 1 : 4 por volumen.

Rendimiento:

Variable según aplicación.

Almacenamiento y vida útil:

Base Color Acrílica debe ser almacenada en lugar fresco y seco cubierto de los rayos del sol. Este producto debe ser almacenado en su envase original perfectamente cerrado. Vida útil de 2 años.

Seguridad y manejo:

Producto inflamable.

Usar protección respiratoria, ocular y guantes.

Presentación:



1 y 4 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1