

CARTA TÉCNICA

PORVICOLOR SR BÁSICO



PINTURAS
Plastimex®

ESMALTE SECADO RÁPIDO/ SRB00

Descripción del producto:

El Esmalte de Secado Rápido Básico Porvicolor está elaborado a base de resinas alquidales modificadas de la más alta calidad que imparten un excelente brillo, durabilidad y protección. Está diseñado para ser utilizado donde lo más importante es el menor tiempo de secado.

Características:

SÓLIDOS, %	30 – 45 según color.
VISCOSIDAD; seg. CF #4 @ 25 °C.	250-300
DENSIDAD; g/ml	0.99 ± 0.05
SECADO AL TACTO; min.	10-15
SECADO DURO, horas	24
ADHERENCIA	BUENA

Características principales:

Secado rápido.
Buen poder cubriente.
Excelente adherencia.
Buen rendimiento.
Buen poder tintorio.

Aplicaciones sugeridas:

Como esmalte industrial.
Como esmalte para la industria gasera.
Como esmalte decorativo.
Como esmalte de colores de seguridad.

Preparación de la superficie:

La superficie a aplicar debe estar libre de herrumbre mal adherida, polvo, grasa, silicones, materias extrañas y completamente seca. Se recomienda imprimir las superficies para una protección ideal.

Método de empleo

Para aplicación con brocha se recomienda dilución del 10 al 15% con Thinner estándar o Thinner americano, sin embargo, se puede usar un solvente reductor de alta calidad. Para aplicación con pistola se recomienda diluir del 25-30 %. Si es necesaria una segunda mano, dejar secar por lo menos 20-30 minutos la primera mano.

Almacenamiento

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.

Presentación:



1, 4, 19 Y 200 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1