

CARTA TÉCNICA

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO BASE AGUA



IMPERVIN 7 AÑOS / IMB7



PINTURAS
Plastimex®

Descripción del producto:

El impermeabilizante acrílico elastomérico Impervin 7 años es un producto sintético fabricado con resinas estiren-acrílicas de alta calidad, es un producto de alta resistencia al intemperismo, por lo que permite obtener excelentes resultados en la impermeabilización y decoración de losas y muros. Disponible en color (rojo óxido y blanco)

Usos:



El impermeabilizante acrílico elastomérico Impervin 7 años está ampliamente recomendado como película impermeable en losas y decoración de marquesinas y muros.

Ventajas:



- Envases cómodos para maniobras.
- Producto listo para ser usado.
- Facilidad de aplicación.
- Adherencia a diversos sustratos.
- Resistente a la intemperie.
- Resistencia química.
- Resistente a cambios bruscos de temperatura.

Aplicación:



Impermeabilización convencional para aplicarse en losas nuevas se recomienda lo siguiente:

Diluir un litro de impermeabilizante impervin 7 años en cuatro litros de agua. Este material se usa como primario a una mano sobre la superficie de la losa limpia, libre de grasas, aceites y salitre. Dejar secar por espacio de 30 min, posteriormente se procede a aplicar una mano de impermeabilizante sin diluir dejando secar por espacio de 24 horas. Y finalmente, aplicar una segunda mano del producto sin diluir, pero en sentido cruzado lo más uniforme posible.

Si la superficie impermeabilizada tiene tráfico continuo, se recomienda colocar arena silica malla 70 sobre la segunda aplicación semi seca.

Para evitar que la losa se caliente excesivamente, se recomienda aplicar pintura reflectiva blanca o basada en aluminio leafing.

Características:

Densidad gr./ml.: 1.25 - 1.35
Sólidos %: 50 ± 2
Viscosidad cps: 15,000 - 18,000
Finura, H: 4 mínimo.
Película: Plástica
Apariencia: Mate
Adherencia: Buena
Secado Total: 24 hrs
Rendimiento: 1 m²/lt

Rendimiento:



El rendimiento a 1 mano es de 1 m² por litro para obtener mejores resultados en impermeabilización, se recomienda aplicar el producto sin diluir y extender la capa lo más uniforme posible para cubrir 1 m² por cada litro de producto.

Presentación:



4, 19 Y 200 L.

Puede aplicarse en:

Losa de concreto horizontal o inclinada.
Muros y fachadas.
Lámina de asbesto.
Placas de poliestireno expandible con aplanado.
Lámina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Madera.

Almacenamiento:



Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.



www.pinturasplastimex.com



Pinturas Plastimex Oficial



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

"EL TOQUE
exacto del color"



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1