

CARTA TÉCNICA

KIT TRANSPARENTE TBP/ 551A



Descripción del producto:



El Kit Transparente TBP, está diseñado con la mezcla perfecta para obtener **excelentes acabados** en el repintado automotriz, brindando una **excelente apariencia y buena nivelación**. Es de **secado rápido** al tacto, cuenta con buena **retención de brillo** y resistencia al intemperismo.

Preparación de la superficie:

Limpiar la superficie pintada con un paño húmedo para eliminar brisa y residuos de pintura. Su preparación es la base del éxito de este tipo de acabados por lo que se recomienda hacer un buen trabajo de aplicación desde el inicio de la lámina.

Preparación del producto:

Una vez aplicado el color base, dejarlo secar durante el tiempo que sea requerido por las instrucciones del producto. Catalizar el kit Transparente TBP 4:1 (4 partes de transparente con 1 parte de catalizador), mezclar perfectamente en un recipiente limpio.

Aplicación:

Aplicar 3 manos directas permitiendo un oreo de 10 a 15 minutos entre mano y mano. Una vez hecha la mezcla, tiene una vida útil de 4 a 6 horas dependiendo de la humedad relativa, aunque no presente gelamiento.

Pulido:

Si requiere pulir, puede hacerlo después de 24 horas de secado al aire con el pulimento más adecuado. Encerar después de 30 días de su aplicación si es necesario.

Características:

ACABADO: Transparente Brillante

TIPO DE VEHÍCULO: Poliuretano

ESPESOR RECOMENDADO (mils): 1.5 - 2.0

VISCOSIDAD: 12 a 16 seg.

% SÓLIDOS EN PESO: 21.5 ± 1

DENSIDAD, gr/ml. 0.91 ± 0.01

SECADO AL TACTO: 10 a 15 min.

SECADO DURO: 72 hrs.

BRILLO (60°), GLOSS METER 90 mínimo

ADHERENCIA: 100%

TIPO DE APLICACIÓN: Aspersión

IMPACTO DIRECTO: 35 lb/pulg²

RELACIÓN DE CATALIZADO: 4 : 1

Características:

CATALIZADOR (4003K)

APARIENCIA Líquido transparente libre de grumos

% SÓLIDOS 33.5 ± 1

DENSIDAD, g/ml 0.940 ± 0.02

VISCOSIDAD, seg 11 - 16

Almacenamiento:

El Kit Transparente TBP tiene un tiempo de almacenamiento de seis meses a temperatura promedio de 25 °C, siempre y cuando se conserve el producto en su envase original perfectamente cerrado.

Presentación:



946 ML. (TBP + CAT)



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1