

CARTA TÉCNICA

LINEA ARTESANAL / 200

METÁLICA, PERLADA Y NEÓN



NUEVO
PRODUCTO



Descripción del producto:

Este tipo de pintura proporciona un acabado elegante y puede aplicarse fácilmente con pincel, brocha o por aspersión. La pintura metálica (aluminio, etc.), perlada (nacarada) y neón (fluorescente) está elaborada con materiales y resina vinil-acrílica de alta calidad.

Usos:

Esta pintura se puede usar en la decoración de artesanías y manualidades, en superficies de papel, cartón, barro, cerámica, yeso, uncel y madera.

Preparación de la superficie:

Para mejores resultados de la pintura, la superficie de aplicación debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Se recomienda remover perfectamente la pintura vieja o maltratada mediante cepillo de ixtle. Si la superficie por pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de promover la adherencia de la nueva pintura. Si fuera necesario sellar la superficie se recomienda utilizar nuestro sellador vinílico Sellavin Plastimex.

Aplicación de la pintura:

Puede aplicarse fácilmente con pincel, brocha o por aspersión. Por aspersión aplicar dos manos para obtener mejores resultados, el tiempo de secado de la primera mano es de aproximadamente 30 minutos. Para aplicar la segunda mano debe esperar 60 minutos. Los tiempos indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones ambientales. Curado total: 7 días.

Aplicación:

La línea artesanal se puede aplicar con brocha de pelo natural o con rodillo.

El tiempo de secado en la primera mano es de 60 min. Después de este tiempo, aplicarse la segunda mano. **No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10 °C.**

Características:

Densidad gr./ml.: 1.00 - 1.14

Sólidos %: 30 - 45

Viscosidad Brookfield; cps: 4,500 - 8,000

PH: 8.5 - 9.5

Adherencia: Buena

Presentación:

4, 19 Y 200 L.

Rendimiento:

El rendimiento de m²/L a 1 mano es de 3 a 4 m² por litro, varía de acuerdo al método de aplicación y a las características de superficie.

Almacenamiento:

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.



55 8409 9276



Pinturas Plastimex Oficial



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

"EL TOQUE
exacto del color"



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1