

CARTA TÉCNICA

PINTURA PARA FRONTÓN / F100



Características:

La pintura para Frontón es un producto sintético fabricado con resinas estiren-acríticas de alta calidad, es un producto de alta resistencia al intemperismo, por lo que permite obtener excelentes resultados en la protección y decoración de unidades deportivas y muros. Disponible en color verde.

Usos:

La pintura para frontón está ampliamente recomendada como película protectora y decoración de unidades deportivas y muros.

Puede aplicarse sobre:

Losa de concreto horizontal o inclinada y muros.

Aplicación:

Para aplicarse en losas nuevas se recomienda lo siguiente:

Diluir un litro de pintura para Frontón en 5 litros de agua. Este material se usa como primario a una mano sobre la superficie de la losa limpia, sin grasas o aceites y salitre. Dejar secar por espacio de 30 min., posteriormente se procede a aplicar una mano de pintura para Frontón sin diluir dejando secar por espacio de 24 hrs. y, finalmente, aplicar una segunda mano del producto sin diluir y en una película lo más uniforme posible.

Rendimiento:

Para obtener mejores resultados, se recomienda aplicar el producto sin diluir. el rendimiento varía de acuerdo a la superficie de aplicación.

Precaución:

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se diluya salvo para empujar.
- No se recomienda en contacto continuo con agua ni solventes.
- Lave inmediatamente el equipo de aplicación después de su uso con agua y jabón.

Especificaciones:

VISCOSIDAD (cps): 10,000 – 12,000

SÓLIDOS (%): 60 ± 2

DENSIDAD (g/ml): 1.16 ± 0.03

ELONGACION (%): 300

FINURA: 4 - 4.5

APARIENCIA: MATE

PELÍCULA: Plástica

SECADO AL TACTO: 30 minutos

SECADO TOTAL: 24 horas.

Resistencia Química:

- Resistente a la alcalinidad del cemento.
- Resistente a ambientes salinos.
- Resistente a humos industriales.
- Resistente a lluvias ácidas.
- Resistente a gases ácidos ambientales.

Almacenamiento:

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.

Presentación:



4, 19 Y 200 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1