

CARTA TÉCNICA

PINTURA PARA GUARNICIÓN / 3001



Características:

La pintura para guarnición está elaborada a base de resina de secado rápido y materias primas de alta calidad.

Usos:

Para señalamiento de guarniciones. Disponible en colores amarillo y blanco.

Aplicación:

La pintura para guarnición puede ser aplicada con brocha o por aspersión. Sobre concreto, la aplicación debe ser diluyendo del 10-20% con thinner estándar de alta calidad.

La superficie a aplicar debe estar libre de polvo, grasa y humedad.

Rendimiento:

El rendimiento aproximadamente es de 25 m²/l de 10 cm. de ancho y 6 milésimas de espesor por litro, aunque varía de acuerdo a la superficie de aplicación, pérdidas por variación de espesor, aplicación, porosidad, etc.

Almacenamiento:

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.

Más características:

- Excelente adherencia en concreto
- Rápido secado
- Excelente durabilidad

Especificaciones:

VISCOSIDAD (cps): 300 - 370

SÓLIDOS (%): 50 - 60

DENSIDAD (g/ml): 1.15 - 1.20

FINURA (UH): 2 minutos

BRILLO: SEMIMATE

SECADO AL POLVO (minutos): * 5 - 10

SECADO AL TACTO (minutos): * 15 - 20

SECADO DURO (minutos): * 30 minutos

*Condiciones normales, 25 °C de temperatura y 50 % de humedad relativa.

8.0 - 12 milésimas de pulgada sin dilución.

Presentación:



4, 19 Y 200 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1