# CARTA TÉCNICA

## PLASTE AUTOMOTIVO/ PA01




Dream Color
NUEVA GENERACIÓN

## Descripción del producto:

El Plaste Automotivo Dream Color (DC) es un producto hecho a base de nitrocelulosa (piroxilina) y materiales de **alta calidad**, diseñado exclusivamente para **reparar pequeñas imperfecciones** en la capa de primario como porosidades, rayas de lija No. 150 o menores, etc. Es importante destacar que el Plaste no es un rellenador por lo que su uso es dar **fineza** al trabajo y no rellenar imperfecciones profundas.

## Preparación de la superficie:

La superficie a aplicar debe estar imprimada, seca y lijada, de tal forma que quede exenta de polvo, humedad y grasa.

## Preparación del producto:

Mezclar muy bien el producto antes de usarse. Coloque en un recipiente la cantidad a utilizar del Plaste Automotivo Dream Color (DC).

## Aplicación:

a) Con una cuña de hule o metal aplicar suficiente Plaste Automotivo Dream Color (DC) donde se va a cubrir las pequeñas imperfecciones, extenderlo dejando una capa homogénea y delgada. Si es necesario, aplicar otra capa o las que se requieran dándole su tiempo de secado a cada una de ellas.
b) Se puede lijar entre capas usando lija No. 400 ó 600, después de 20 a 30 minutos de su última aplicación, hasta dejar tersa la superficie.

## Secado:

El tiempo de secado al tacto es de 5 a 10 minutos dependiendo del clima y humedad relativa de la zona.

## Características:

**Tipo de vehículo:** Alquidal – piroxilina
**Acabado:** Mate y terso
**Colores:** Verde, gris y blanco
**Sólidos en peso**: 65 ± 2
**Viscosidad cps @ 25 °C.**: 250,000 – 350,000
**Tipo de secado**: Al aire
**Aplicar sobre**: Primario universal, acabados originales, lacas acrílicas, Primario de piroxilina, etc.
**Secado al tacto**: 5 minutos
**Secado duro**: 30 minutos

## Equipo de protección:

El equipo de protección personal (EPP) que debe ser usado es el correspondiente a productos base solvente y tiene clasificación J correspondiente la cuál incluye:

- Anteojos de seguridad
- Guantes
- Mandil
- Respirador para vapores y polvos.

## Presentación:

1, 4 y 19 L.

www.pinturasplastimex.com
Teléfono: 5584099276
Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

PINTURAS Plastimex

Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.