

CARTA TÉCNICA

PLASTIBEM / 400



Descripción del producto:

Plastibem es una pintura vinil-acrílica de calidad **intermedia**, con la que se obtienen **excelentes acabados**, aplicada en interiores y exteriores de casas, oficinas, edificios, etc. Esta pintura además de **proteger** decora, es **durable** y de muy fácil aplicación.

Plastibem cuenta con una amplia gama de colores, de tal manera que el usuario encontrará variadas opciones de acuerdo a su gusto y necesidades, obteniendo un ahorro en cuanto al costo total del producto.

Usos:

En la decoración y protección de superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Se recomienda para ser aplicada en interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas y toda clase de edificios.

Preparación de la superficie:

Para la aplicación, la superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo o grasa. Debe removerse perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo de ixtle o escoba normal. En las superficies nuevas se recomienda hacer una neutralización de las sales alcalinas existentes, además de usar nuestro sellador vinílico Sellavin..

Preparación de la pintura:

Agitar con una espátula hasta alcanzar una mezcla homogénea, para adelgazar puede adicionarse hasta un 10 a 15 % como máximo de agua limpia, si es necesario.

Aplicación:

La pintura Plastibem se puede aplicar con brocha de pelo natural, rodillo o equipo neumático para aspersión.

El secado de la pintura en la primera mano es de 60 min. Después de este tiempo aplicar la segunda mano. **No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10 °C.**

Características:

Densidad gr./ml: 1.20 - 1.35

Sólidos %: 40 - 50 según color.

Viscosidad cps: 7,000 - 8,000

Finura, H: 2 mínimo.

PH: 8.5-9.5.

Apariencia: Mate

Adherencia: Buena

Rendimiento:

El rendimiento de m²/L a 1 mano es de 4 a 6 m² por litro, varía de acuerdo al método de aplicación y a las características de la superficie por pintar.

Almacenamiento:

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.

Presentación:



4, 19 Y 200 L.



55 8409 9276



Pinturas Plastimex Oficial



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

"EL TOQUE
exacto del color"



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1