

CARTA TÉCNICA

PLASTIMUNDO / 600



Descripción del producto:

Plastimundo es una pintura vinil-acrílica de calidad económica, con la que se obtienen excelentes acabados. Las materias primas que se usan para la elaboración de este producto ofrecen una calidad a precio razonable. Plastimundo cuenta con una amplia gama de colores, de tal manera que el usuario encuentra opciones de acuerdo a su gusto y necesidad, obteniendo ahorro en cuanto a costo total de producto. Su uso común es sobre superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique.

Preparación de la superficie:

Para su aplicación, la superficie debe estar seca, libre de humedad y polvo. Se debe remover perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo de ixtle o escoba normal. En las superficies nuevas se recomienda aplicar sellador vinílico Sellavin. Para superficies con salitre, hacer una neutralización de sales alcalinas existentes, y después usar nuestro sellador vinílico Sellavin.

Preparación de la pintura:

Agitar con una espátula hasta alcanzar una mezcla homogénea, para adelgazar puede adicionarse hasta un 10 % como máximo de agua limpia, si es necesario.

Aplicación:

La pintura Plastimundo se puede aplicar con brocha de pelo natural o con rodillo.

El tiempo de secado en la primera mano es de 60 min. después de este tiempo, aplicar la segunda mano. **No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10 °C.**

Características:

Densidad g/ml: 1.10 - 1.25

Sólidos %: 25 - 35

Viscosidad cps: 5,000 - 6,000

Finura, H: 2 mínimo.

pH: 8.5-9.5

Apariencia: Mate

Adherencia: Buena

Rendimiento:

El rendimiento de m²/L a 1 mano es de 3 a 4 m² por litro, varía de acuerdo al método de aplicación y a las características de superficie.

Nota: La pintura plastimundo es solo para interiores y cubre al secar.

Almacenamiento:

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.

Presentación:

4, 19 Y 200 L.



55 8409 9276



Pinturas Plastimex Oficial



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

"EL TOQUE
exacto del color"



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1