

CARTA TÉCNICA

PLASTIPLAS / 500



Descripción del producto:

Plastiplas **semisatinada** es una pintura de gran **durabilidad** elaborada con resina vinil-acrílica, con la que se obtienen acabados en interiores y exteriores con una excelente tersura. El producto **protege**, decora, tiene buen **rendimiento** y alta resistencia al medio ambiente y de fácil aplicación.

Usos:

En la decoración y protección de superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Se recomienda para ser aplicada en interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas, fábricas y toda clase de edificios.

Preparación de la superficie:

Para mejores resultados de la pintura, la superficie de aplicación debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Se recomienda remover perfectamente la pintura vieja o maltratada mediante cepillo de ixtle o escoba. Si la superficie por pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de promover la adherencia de la nueva pintura. En superficies nuevas se recomienda usar nuestro sellador vinílico Sellavin.

Preparación de la pintura:

Mezclar perfectamente, si es necesario, agitar con una pala hasta lograr una mezcla homogénea. Para aplicar la pintura se recomienda adelgazar de 10 a 15% con agua limpia.

Aplicación:

Plastiplas semisatinada se puede aplicar con brocha de pelo natural, con rodillo o equipo neumático. Por aspersión aplicar dos manos para obtener mejores resultados, el tiempo de oreo, es de aproximadamente 1 hora. Antes de aplicar la segunda mano deje secar la primera. **No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10 °C.**

Características:

Densidad gr./ml.: 1.16 - 1.26

Sólidos %: 37 - 47 según color.

Viscosidad cps: 8,000 - 9,000

Finura, H: 6 mínimo.

PH: 8.5-9.5

Apariencia: Semisatinada.

Adherencia: Buena

Presentación:

4, 19 Y 200 L.

Rendimiento:

El rendimiento de m²/L a 1 mano es de 9 a 11 m² por litro varía de acuerdo al método de aplicación que se emplee y a las características de la superficie.

Almacenamiento:

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.



55 8409 9276



Pinturas Plastimex Oficial



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

"EL TOQUE
exacto del color"



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1