

CARTA TÉCNICA

PLASTIVIN / 700



Descripción del producto:

Plastivin es una pintura de gran **rendimiento y durabilidad** elaborada con resina vinil-acrílica, con la que se obtienen excelentes acabados en **interiores y exteriores**. El producto protege, decora, tiene buen rendimiento y alta **resistencia** al medio ambiente, es durable y de fácil aplicación.

Cuenta con una amplia gama de colores que permiten satisfacer los gustos más exigentes en la decoración de residencias, oficinas, escuelas y fábricas. Como valor agregado en la línea se dispone de seis colores básicos que permiten al igualador y al usuario final obtener una amplia gama de colores si así lo desea.

Usos:



En la decoración y protección de superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Se recomienda para ser aplicada en interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas y toda clase de edificios.

Preparación de la superficie:

Para mejores resultados de la pintura, la superficie de aplicación debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Se recomienda remover perfectamente la pintura vieja o maltratada mediante cepillo de ixtle o escoba. Si la superficie por pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de promover la adherencia de la nueva pintura. En superficies nuevas se recomienda usar nuestro sellador vinílico Sellavin, sin embargo, no se descarta la recomendación de aplicar sellador aun en superficies que ya han sido pintadas.

Preparación de la pintura:

Mezclar perfectamente, si es necesario, agitar con una pala hasta lograr una mezcla homogénea. Para aplicar la pintura se recomienda adelgazar de 10 a 15% con agua limpia.

Aplicación:



Plastivin se puede aplicar con brocha de pelo natural, con rodillo o equipo neumático. Para aspersión aplicar dos manos para obtener mejores resultados, el tiempo de oreo, es de aproximadamente 30 min. Antes de aplicar la segunda mano deje secar la primera. **No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10 °C.**

Características:

Densidad gr./ml.: 1.30 - 1.45

Sólidos %: 40 - 55 según color.

Viscosidad cps: 6,500 - 7,500

Finura, H: 3 mínimo.

PH: 8.5-9.5

Apariencia: Mate

Adherencia: Buena

Presentación:



4, 19 Y 200 L.

Rendimiento:



El rendimiento de m²/L a 1 mano es de 7 a 9 m² por litro, varía de acuerdo al método de aplicación que se emplee y a las características de la superficie.

Almacenamiento:



Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.



55 8409 9276



Pinturas Plastimex Oficial



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

"EL TOQUE
exacto del color"



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1