CARTA TÉCNICA

PRIMARIO CROMATO DE ZINC/ 01B



Dream Color
NUEVA GENERACIÓN

Descripción del producto:

El Primario Amarillo Cromato de Zinc de Dream Color (DC) es un producto elaborado a base de resinas alquidal modificadas y pigmentos metálicos que imparten **alta resistencia anticorrosiva**. Se recomienda usarlo como sistema sobre cualquier **superficie** de **fierro** para **protegerlo** contra la corrosión. Deberá ser aplicado un esmalte, ya que no se **recomienda usarlo solo.**

Usos:

Se recomienda ampliamente para uso industrial y en zonas costeras por su alta resistencia anticorrosiva en ambientes tropicales húmedos y salinos.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar perfectamente limpia y seca, libre de polvo, grasa y contaminantes. Recomendamos un fosfatizado para mejorar la resistencia a la corrosión.

Preparación del producto:

Mezclar muy bien el producto antes de usarse.

Dilución:

El primario debe diluirse con Thinner Estándar en proporción del 10 al 15% para aplicaciones con brocha y del 15 al 25% para aplicación por pistola convencional.

Aplicación:

Aplicar películas húmedas y cruzadas. Recomendamos aplicar dos manos; para aplicar la segunda mano, dejar secar la primera durante dos horas.

Secado:

En condiciones normales seca en dos horas.
El secado al polvo es de 10 a 15 minutos.

Características:

Densidad g/ml.: 1.15 a 1.25, 25 °C
Sólidos %: 50 - 55
Viscosidad: 1,000 a 1,500 cps
Finura: 4 mínimo
Apariencia: Líquido viscoso, sin grumos, de olor característico y fácil incorporación.
Secado al tacto: 10-15 minutos
Brillo°C: Mate.
Aplicación con brocha: 10-15%
Aplicación con aspersión: 15-25%

Recomendación:

El Primario Amarillo Cromato de Zinc de Dream Color (DC) debe aplicarse en dos capas para incrementar su vida de servicio. Siempre debe ser recubierto por un esmalte a fin de dejar completo el sistema de protección. No recomendamos usar lacas como acabado porque pueden arrugar al primario. El Primario Amarillo Cromato de Zinc Dream Color es un producto flamable y tóxico; nunca lo use en objetos que estén en contacto con agua potable u objetos de uso común, especialmente de niños.

Equipo de protección:

El equipo de protección personal (EPP) que debe ser usado es el correspondiente a productos base solvente y tiene clasificación G la cuál incluye:

- Anteojos de seguridad
- Guantes
- Respirador para vapores y polvos.

Presentación:

1, 4 y 19 L.

www.pinturasplastimex.com
Teléfono: 5584099276
Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

PINTURAS Plastimex

Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.