CARTA TÉCNICA

PRIMARIO UNIVERSAL BÁSICO/ PUB



Dream Color
NUEVA GENERACIÓN

Descripción del producto:

El Primario Universal Básico de Dream Color (DC) está elaborado con resinas modificadas de alta calidad. Fabricado para el sistema de repintado automotriz en superficies metálicas de vehículos en general. Es un buen enlace entre el acabado final y la superficie metálica.

Instrucciones de aplicación:

- Mezclar el primario perfectamente hasta homogeneizar.
- Diluir al 100 % máximo con Thinner Acrílico o Americano, por la naturaleza del producto, se recomienda no usar Thinner Estándar económico o que contenga demasiada agua o alcohol que perjudicará el buen funcionamiento del producto.
- Como buena costumbre de profesional es filtrar el material diluido antes de aplicar, lo anterior dará seguridad a su trabajo, no olvide que es el cimiento de su trabajo final.
- Aplicar 2 a 3 manos húmedas a una presión de 20 a 30 lb, dejando un ciclo de oreo de 10 – 15 minutos entre manos.
- Es importante lograr un espesor de 0.8 a 1.5 milésimas de pulg. secas en las tres manos aplicadas a fin de lograr mejores resultados.
- Dejar secar 30 minutos, asentar con lija de agua no. 600 antes de aplicar el acabado final.
- Como recomendación y observación al trabajo profesional de nuestros clientes:

-Aplicar el producto a una temperatura entre 15 °C y 30 °C.
- No aplicar a rayo de sol.
- No aplicar el material cuando se tenga alta humedad en el ambiente ya que pudiera tener problemas de adherencia y si su necesidad lo establece le sugerimos adicionar un poco de retardador a fin de evitar el entrampamiento de humedad.

Lo anterior es debido a las experiencias que se han tenido y que deseamos compartir con ustedes a fin de evitarles retrabajos y pérdidas de tiempo.

Características:

Acabado: Mate.
Finura: 4 – 5
Viscosidad; cps. @ 25 °C: 2,500 – 3,000
Densidad: gr/ml 1.05 – 1.20
Sólidos en peso: % 35 – 45 según color
Reductor recomendado: Thinner acrílico o americano.
Viscosidad de aplicación seg. cf#4 @ 25 °C: 15 - 22
Secado al tacto: min. 10 - 15
Secado duro: min. 20 - 25
Dilución: % 100 (1 : 1)
Colores: Blanco, negro y gris.

Almacenamiento:

El Primario Universal Básico de Dream Color (DC), debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien tapado puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Equipo de protección:

El equipo de protección personal (EPP) que debe ser usado es el correspondiente a productos base solvente y tiene clasificación G correspondiente a:

- Anteojos de seguridad
- Guantes
- Respirador para vapores y polvos.

Presentación:

1 y 4 L.

www.pinturasplastimex.com
Teléfono: 5584099276
Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

PINTURAS Plastimex

Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.