

CARTA TÉCNICA

REDUCTOR ACRÍLICO MEDIO/ 5003



Descripción del producto:

El Reductor Acrílico Medio es un producto con una formulación perfecta de Hidrocarburos Aromáticos, Ésteres, Cetonas y Glicoléteres con el que se obtiene un **excelente** poder **diluyente**. Es un líquido incoloro y de olor característico.

Es recomendado para **climas templados**; se puede utilizar en temperaturas promedio de 25 °C, con este solvente se obtiene un buen **secado, nivelación y buen brillo** sin afectar las propiedades finales de las pinturas para el repintado automotriz.

Aplicaciones:

Se puede usar en Lacas Acrílicas, Base Color, Esmaltes Acrílicos, Primarios Universales, en la proporción que se recomienda para cada producto en sus instrucciones de uso.

Almacenamiento:

Mantener los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en áreas acondicionadas para evitar fuego. Almacenar fuera de la luz solar directa y mantenerlo en su envase original.

Los envases vacíos pueden contener residuos, por lo tanto, manejarlos de la misma forma que los recipientes llenos. No usar recipientes vacíos sin limpieza adecuada, tampoco los utilice para almacenar agua para consumo humano.

Características:

Rango de destilación a 584 mmHg.

Temperatura Inicial: 95 – 108 °C

Temperatura al 50%: 110 – 114 °C

Temperatura Final: 143 – 149 °C

Peso específico a 25°C: 0.855 – 0.866

% Humedad por Karl Fisher: 0.1 Máximo

Apariencia: L.T.L.M.S. *

*Líquido Transparente Libre de Materia en Suspensión.

Equipo de protección:

El equipo de protección personal (EPP) que debe ser usado es el correspondiente a productos base solvente y tiene clasificación G correspondiente a:

- Anteojos de seguridad
- Guantes
- Respirador para vapores y polvos.

Presentación:



4 y 19L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1