

CARTA TÉCNICA

REDUCTOR PARA POLIURETANO/ 5002



Descripción del producto:

El Reductor para Poliuretano es una mezcla de Hidrocarburos Aromáticos y Ésteres con una formulación perfecta para tener un **excelente** poder **diluyente** en los Poliuretanos y Sistemas de Poliuretano 2K, es un líquido incoloro y de olor característico.

Aplicaciones:

El Reductor para Poliuretano se utiliza principalmente en Poliuretanos y Sistemas de Poliuretano 2K, conservando las características de secado, curado, brillo, etc. de los productos donde se utilice.

Almacenamiento:

Manejar los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en áreas acondicionadas para evitar fuego. Almacenar fuera de la luz solar directa y mantenerlo en su envase original.

Los envases vacíos pueden contener residuos, por lo tanto, manéjelos de la misma forma que los recipientes llenos. No use los recipientes vacíos sin limpieza adecuada, tampoco los utilice para almacenar agua para consumo humano.

Equipo de protección:

El equipo de protección personal (EPP) que debe ser usado es el correspondiente a productos base solvente y tiene clasificación G correspondiente a:

- Anteojos de seguridad
- Guantes
- Respirador para vapores y polvos.

Características:

Rango de destilación a 584 mmHg.

Temperatura Inicial: 102 – 107 °C

Temperatura al 50%: 126 – 130 °C

Temperatura Final: 129 – 135 °C

Peso específico a 25°C: 0.87 – 0.88

% Humedad por Karl Fisher: 0.1 Máximo

Apariencia: L.T.L.M.S. *

*Líquido Transparente Libre de Materia en Suspensión.

Presentación:



4 y 19 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1