

CARTA TÉCNICA

RESANADOR PARA MADERA/ RM50



PINTURAS
Plastimex®



Descripción del producto:



El **Resanador para Madera PLASTIMEX** es un producto elaborado con materias primas de alta calidad como resinas, cargas y aditivos especiales. Todo formulado adecuadamente para obtener resanes en la madera con buen tiempo de secado y un alto desempeño.

Es un material base agua de apariencia pastosa listo para aplicarse directamente sobre superficies de madera.

Usos:

Se usa para resanar imperfecciones en la madera como perforaciones poco profundas, huecos, ranuras, rayaduras, golpes en la madera.

Preparación de la superficie:

La superficie de la madera debe estar seca, libre de polvo, grasa y todo tipo de contaminantes y perfectamente lijada con lija para madera N.º 180 y al final con lija N.º 220, con la finalidad de obtener mejores resultados.

Preparación del producto:

No requiere preparación, el producto viene listo para aplicar, solo mezclarlo muy bien.

Dilución:



Si requiere diluir, agregar el 5 % máximo de agua limpia y mezclar perfectamente.

Aplicación:



Mezclar muy bien el **Resanador para Madera Plastimex** antes de aplicar. Tomar directamente del envase un poco de Resanador con una espátula o cuña y aplicar la cantidad necesaria en la madera. En imperfecciones o huecos más profundos de 3 milímetros, aplicar 2 o 3 capas de resanador dejando secar durante 40 minutos entre capas.

No aplicar el Resanador para Madera PLASTIMEX a menos de 10°C ni mayor de 40°C.

Características:

Apariencia: Pasta muy viscosa de color ligeramente amarillo.

Viscosidad, cps 20,000 – 60,000

Densidad, g/ml 0.94 ± 0.05

Sólidos, % 69 ± 2

Tiempo de Lijado 40 – 60 minutos.

Secado:

Seca en 15 minutos* al tacto y duro para lijar de 40 a 60 minutos*

*En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.

Rendimiento:

El rendimiento del Resanador para Madera PLASTIMEX depende de las imperfecciones de la madera, pero en términos teóricos tiene un rendimiento de 10 m² por litro a un espesor de película de 1 milésima de pulgada.

Equipo de protección:

El equipo de protección personal (epp) que debe ser usado es el correspondiente a productos base agua y tiene clasificación E correspondiente a:

- Anteojos de seguridad
- Guantes
- Mascarilla contra polvos

Almacenamiento:

En almacenes donde la temperatura promedio es de 25°C y en su envase original, el Resanador para Madera tiene un tiempo de almacén de 1 año conservando sus propiedades.

Presentación:



250 ML Y 1 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1