

CARTA TÉCNICA

SELLAVIN / 201



Descripción del producto:

El Sellador vinílico Plastimex es un producto hecho a base de polivinilo de alta calidad, con el que se obtienen excelentes resultados en el sellado de superficies nuevas, porosas y usadas.

Permite sellar todo tipo de superficies como aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tablaroca, etc., y todo tipo de materiales porosos. Debe aplicarse antes de la pintura vinílica de acabado.

Preparación de la superficie:

La superficie a sellar debe estar completamente libre de polvo, impurezas, grasa y todo tipo de contaminantes.

Preparación del sellador:

El Sellador vinílico Plastimex puede rebajarse hasta cinco partes de agua por una de sellador. En superficies sumamente porosas, se recomienda usar tres partes de agua por una de sellador.

Aplicación:

La aplicación se hace a una sola mano por medio de brocha de pelo.

Antes de aplicar la pintura de acabado, deje secar la capa de sellador por lo menos 30 min. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10 °C.

Características:

Densidad gr./ml: 1.015 ± 0.01

Sólidos %: 29 - 31

Viscosidad cps: 8,000 - 11,000

Dilución superficies usadas: cinco partes de agua por uno de Sellador vinílico Plastimex

Dilución superficies nuevas: tres partes de agua por uno de sellador vinílico Plastimex

Presentación:

4, 19 Y 200 L.

Rendimiento:

El rendimiento a una mano es de 15 a 25 m² por litro. Una vez diluido en proporción 5 a 1, el rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, y el método de aplicación empleado.

Almacenamiento:

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.



55 8409 9276



Pinturas Plastimex Oficial



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1