

CARTA TÉCNICA

SOLUCIÓN DESENGRASANTE/ 246



Descripción del producto:

La Solución Desengrasante es un producto diseñado para la limpieza de superficies metálicas, Acabados viejos y partes plásticas de los automóviles. Es una mezcla de Hidrocarburos Alifáticos y Alcoholes.

La Solución Desengrasante elimina contaminaciones de grasas, silicones o suciedades presentes en las superficies de automóviles evitando el problema de ojo de pescado y la pérdida de adherencia.

Dilución:

No es necesario diluir la Solución Desengrasante, está listo para aplicarse.

Aplicación:

La aplicación es manual por medio de trapo limpio.. Recomendamos limpiar frotando con el trapo húmedo de Solución Desengrasante en áreas pequeñas. Secar inmediatamente con trapo limpio y seco estando la superficie aún húmeda. Antes de aplicar el acabado debe dejarse evaporar la Solución Desengrasante.

Equipo de protección:

El equipo de protección personal (EPP) que debe ser usado es el correspondiente a productos base solvente y tiene clasificación G correspondiente a:

- Anteojos de seguridad
- Guantes
- Respirador para vapores y polvos.

Características:

Apariencia: Líquido Transparente de olor característico.

Peso específico: 0.78 ± 0.02

Almacenamiento:

La Solución Desengrasante debe ser almacenada en lugares frescos y protegida de los rayos del sol. Este producto debe ser almacenado en su envase original perfectamente cerrado.

Presentación:



1 y 4L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1