

CARTA TÉCNICA

TINTA AL ALCOHOL/ 801



PINTURAS
Plastimex®



Descripción del producto:



Son tintas para dar color a la madera, útiles para entonar e igualar los diferentes tonos de las mismas, usadas en la fabricación de muebles. Son productos fabricados con colorantes disueltos en solventes adecuados para que desarrollen su poder tintóreo. Las Tintas al Alcohol son productos de viscosidad muy baja y fácil de aplicar, ya sea a trapo o a pistola, secan muy rápido y puede aplicarse antes de cualquiera de nuestros Selladores de Nitro, Fondo PU o Barniz. Las Tintas al alcohol se usan principalmente para entintar maderas dándole un aspecto estético como primer paso del sistema de barnizado.

Preparación de la superficie:

Las maderas a entintar deben estar secas, libres de polvo, grasas, pinturas anteriores u otros materiales. Es necesario que la madera esté bien lijada con lija para madera No. 180.

Preparación del producto:

Agitar muy bien el producto antes usarlo.

Dilución:



No requiere dilución.

Aplicación:



Se puede aplicar a trapo frotando sobre la madera uniformemente, use guantes de hule. Con pistola de aire normal a una presión de 15 lb/pulg² o con pistola airless. La cantidad de producto aplicado da la intensidad de tono deseado.

Características:

Apariencia Líquido.

Viscosidad 10 – 15 segundos Copa Ford No. 4 a 25°C

Densidad 0.800 – 0.830 g/ml

Diluyente (si es necesario) Thinner tipo americano o Thinner estándar Plastimex u otro de buena calidad.

Secado 10 minutos máximo.

Secado:

El tiempo de secado de estas tintas es de 5 a 10 minutos, dependiendo de la temperatura y humedad del medio ambiente.

Rendimiento:

En términos generales las tintas al alcohol rinden de 10 a 12 m² por litro, pero depende de la porosidad de la madera, la preparación de la misma y de la intensidad de tono deseada.

Almacenamiento:

En almacenes donde la temperatura promedio sea de 25 °C y en su envase original, las tintas al alcohol tienen un tiempo de almacenamiento de 1 año. Si se empieza a usar una parte se recomienda cerrar perfectamente el envase después de abrirlo.

Presentación:

1L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1