

CARTA TÉCNICA

TRANSPARENTE POLIURETANO / T550



Descripción del producto:

El Transparente de Poliuretano Dream Color (DC) está diseñado para obtener **excelentes acabados** en el repintado automotriz sobre Base Color y Esmalte Acrílico catalizado. Con **retención** de alto **brillo**, es de **secado rápido** al tacto y resistencia al intemperismo.

Preparación de la superficie:

Limpiar la superficie pintada con un paño húmedo para eliminar brisa y residuos de pintura. Su preparación es la base del éxito de este tipo de acabados por lo que se recomienda hacer un buen trabajo de aplicación desde el inicio de la lámina.

Preparación del producto:

Mezclar 1 litro de bicapa uretano con $\frac{1}{4}$ litro de Catalizador para bicapa uretano (4 : 1 en volumen).

La vida de la mezcla es de 4 a 6 horas según la temperatura del medio ambiente, aunque no presente gelamiento.

Aplicación:

Una vez aplicado el color dejarlo secar durante 2 hrs. Quitar el polvo con una franela húmeda y limpia. Aplicar 3 a 4 manos medianas de Transparente de Poliuretano Dream Color (DC) catalizado 4 a 1 (un litro de Bicapa por 250 ml de catalizador), permitiendo un oreo de 10 a 15 minutos entre mano y mano.

Pulido:

El Transparente de Poliuretano Dream Color (DC) se puede pulir en 24 a 30 horas y encerar 30 días después de la aplicación si es necesario.

Características:

Acabado: Transparente brillante

Tipo de vehículo: Uretano Acrílico

Espesor recomendado mils: 1.5-2.0

Viscosidad (seg): 14-16

Disolvente recomendado: Reductor acrílico

Secado al tacto (min): 10 - 15

Secado duro (hrs): 72.

Brillo (60°): 90 mínimo gloss meter.

Adherencia (%): 100.

Tipo de aplicación: Aspersión

Impacto directo (lb/pulg²): 35"

Relación del catalizado: 4:1 en volumen

Rendimiento teórico: 9 - 11 m²

Catalizador

Apariencia: Líquido transparente libre de grumos.

% sol. totales: 38 ± 1

Densidad, (g/ml): 0.97 ± 0.01

Almacenamiento:

El Transparente de Poliuretano Dream Color (DC) debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien tapado. Puede conservar, hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Presentación:



1, 4 y 19L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1